

Кронштейны ТРК для бортового крепления кабельных лестниц KS80 и KSF80.


HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия
(мм)

328	1449492	ТРК-200 HDG	10	шт	340	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
329	1449493	ТРК-300 HDG	10	шт	440	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
330	1449494	ТРК-400 HDG	10	шт	540	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
331	1449495	ТРК-500 HDG	10	шт	640	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
332	1449496	ТРК-600 HDG	10	шт	740	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
333	1449487	ТРК-700 HDG	10	шт	840	40	30	∅ 7; ∅ 11; 11x25
334	1449488	ТРК-800 HDG	10	шт	940	40	30	∅ 7; ∅ 11; 11x25
335	1449489	ТРК-900 HDG	10	шт	1040	40	30	∅ 7; ∅ 11; 11x25
336	1449491	ТРК-1000 HDG	10	шт	1140	40	30	∅ 7; ∅ 11; 11x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

337	1430262	HST ТРК-200	10	шт	340	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
338	1430263	HST ТРК-300	10	шт	440	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
339	1430264	HST ТРК-400	10	шт	540	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
340	1430265	HST ТРК-500	10	шт	640	30	40	∅ 7; ∅ 11; 11x25
341	1430266	HST ТРК-600	10	шт	740	30	40	



Нагрузки: F=300 кг